

**Beskrivning:**

Flätverksnät med näthöjd 2000 mm, maskstorlek 50x50 mm, tråddiameter 3,0 mm monterat på stolpar av stål. Stolpar kan grundläggas på 2 sätt, antingen platsgutes de i betongfundament med diameter 200 mm och djup 800 mm, alternativt så monteras de på neddrivna foderrör av stål. Alla hörn-, änd- och grindstolpar stagas upp. Stagtråd sträcks upp nertill och upptill på stolparna varefter nätet najas fast på stagtråden och sträcks upp. Upptill på stolparna monteras 3 rader taggtråd med c/c 90 mm varefter totalhöjden på färdigt stängsel blir ca 2,3 meter. Nät och tråd monteras på stolparna med hjälp av nätlinjaler, popnit och klammer, allt i rostfritt utförande.

Materialspecifikation:

<u>Artikel</u>	<u>Dimension i mm</u>	<u>Ytbehandling</u>
Nät	2000x50x3,0	vfz, 36 my
Stagtråd	4,0	vfz, 36 my
Taggtråd		vfz, 36 my
Mellanstolpar	50x50x1,5	vfz, enligt ISO 1461
Hörn- och ändstolpar	60x60x2,0	vfz, enligt ISO 1461
Stag	44x1,5	vfz, enligt ISO 1461
Fästdetaljer		vfz eller A2